

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<u>(J) KELULI DAN PEKERJAAN BESI</u>			
KELULI LEMBUT			
A	Keluli lembut bulat, leper, bersudut atau berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja memotong kepada ukuran, menggerudi (drilling), mengikat (screwing) atau membelah dan menutup hujung (splitting and caulking ends) dan kerja-kerja memasukkan	KG	5.30
B	Keluli lembut bulat, leper, bersudut dan berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja merangka dan mengimpal	KG	10.70
C	Keluli lembut berongga termasuk merangka dan mengimpal	KG	8.70
DAWAI BERJARING			
D	4.0mm Tebal, 50mm x 50mm dawai berjaring empat segi bersadur zing cantuman kimpal, dipasangkan (dilekatkan) kepada rangka kayu (diukur berasingan)	M2	15.40
E	3.5mm Tebal, 50mm x 50mm dawai berjaring empat segi bersadur zing cantuman kimpal, dipasangkan (dilekatkan) kepada rangka kayu (diukur berasingan)	M2	11.20
F	2.5mm Tebal, 50mm x 50mm dawai berjaring empat segi bersadur zing cantuman kimpal, dipasangkan (dilekatkan) kepada rangka kayu (diukur berasingan)	M2	8.90
G	3.5mm Tebal, 75mm x 75mm dawai berjaring empat segi bersadur zing cantuman kimpal, dipasangkan (dilekatkan) kepada rangka kayu (diukur berasingan)	M2	12.90
<u>1.4mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk</u>			
H	12mm ukuran jaring	M2	13.60
J	25mm ukuran jaring	M2	9.30
K	38mm ukuran jaring	M2	8.60
L	50mm ukuran jaring	M2	7.50
M	63mm ukuran jaring	M2	7.80
<u>1.2mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk</u>			
N	12mm ukuran jaring	M2	11.90
P	25mm ukuran jaring	M2	8.10
Q	38mm ukuran jaring	M2	7.60
R	50mm ukuran jaring	M2	6.60
S	63mm ukuran jaring	M2	6.70
<u>1.0mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk</u>			
T	12mm ukuran jaring	M2	10.10
U	25mm ukuran jaring	M2	7.10
V	38mm ukuran jaring	M2	6.60

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	50mm ukuran jaring	M2	5.80
B	63mm ukuran jaring	M2	5.20
	<u>0.9mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk</u>		
C	12mm ukuran jaring	M2	9.20
D	25mm ukuran jaring	M2	6.50
E	38mm ukuran jaring	M2	6.10
F	50mm ukuran jaring	M2	5.30
G	63mm ukuran jaring	M2	4.50
	<u>0.5mm Tebal dawai berjaring bersadur zing dan memasang dengan cangkuk</u>		
H	12mm ukuran jaring	M2	5.80
J	25mm ukuran jaring	M2	4.30
K	38mm ukuran jaring	M2	4.00
L	50mm ukuran jaring	M2	3.60
M	63mm ukuran jaring	M2	3.20
N	Jaring nyamuk jenis PVC dipasang dengan kumai (kumai diukur berasingan)	M2	8.80
P	Jaring nyamuk jenis besi hijau dipasang dengan kumai (kumai diukur berasingan)	M2	8.20
Q	Jaring nyamuk jenis aluminium dipasang dengan kumai (kumai diukur berasingan)	M2	9.20
R	Lucutkan dan buang dawai jaring atau jaring kimpalan	M2	1.90
S	Lucutkan dan memasang semula dawai jaring atau jaring kimpalan	M2	4.00
T	Membekal dan memasang jaring nyamuk aluminium jenis gelang sar termasuk bingkai dan landasan alur aluminium	M2	149.70
U	Membekal dan memasang jaring nyamuk aluminium jenis kesmen termasuk bingkai dan landasan alur aluminium	M2	152.60
	BOLT KELULI LEMBUT		
	<u>Rag bolt dengan nat dan sesendal yang tidak melebihi 150mm panjang termasuk kerja-kerja memasang</u>		
V	12mm	NO	2.30
W	16mm	NO	3.40
X	20mm	NO	3.70
	<u>Rag bolt dengan nat dan sesendal melebihi 150mm panjang dan tidak melebihi 225mm panjang termasuk kerja-kerja memasang</u>		
Y	12mm	NO	2.70
Z	16mm	NO	4.00
AA	20mm	NO	5.10

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Bolt skru berkepala tidak melebihi 12mm diameter dan tidak melebihi 225mm panjang serta nat dan dua pelapik termasuk memasangnya	KG	10.80
B	Bolt skru berkepala melebihi 12mm diameter dan tidak melebihi 25mm diameter dan tidak melebihi 225mm panjang serta nat dan dua pelapik termasuk memasangnya	KG	10.80
KERJA-KERJA MEMAGAR			
C	2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani dipasang pada pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.40
D	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan dipasang dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.10
E	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan membuangkannya (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.10
F	4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dipasang pada pagar.	M	0.90
G	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dan dipasang semula.	M	0.50
H	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dan membuangkannya.	M	1.10
J	Membekal dan memasang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	19.50
K	Membekal dan memasang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	20.60
L	Membekal dan memasang 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	15.30
M	Membekal dan memasang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	17.80
N	Membekal dan memasang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	17.40
P	Membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	22.30
Q	Membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	19.40
R	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	0.90
S	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	0.90

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Menanggal dan membuang 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	0.90
B	Menanggal dan membuang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	0.90
C	Menanggal dan membuang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	0.90
D	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	0.90
E	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	0.90
F	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	2.30
G	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	2.30
H	Menanggal dan memasang semula 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	2.30
J	Menanggal dan memasang semula 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	2.30
K	Menanggal dan memasang semula 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	2.30
L	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	2.30
M	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	2.30
N	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk A' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	103.00
P	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk B' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	152.50
Q	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk C' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	173.70
R	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk D' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	142.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	TINGKAP		
A	Sepasang sisi bingkai ram laras dari keluli tergalvani dengan satu kawalan untuk 4 bilah ram dan memasangnya	NO	16.20
B	Tambahan untuk tiap-tiap satu bilah yang ditambah	NO	4.10
C	Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan 'butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan (kaca diukur berasingan)	M2	322.90
D	Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan 'butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan (kaca diukur berasingan) jenis 'powder coated frame'	M2	355.00
E	Membekal, mencantum dan memasang 1.0mm bingkai keluli lembut tergalvani untuk pintu dan tingkap	M	22.20
	BAR KESELAMATAN DAN JEREJAK (GRILLE)		
F	12mm Diameter bar keselamatan (security bar) dari keluli lembut termasuk memasangnya	M	8.70
G	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	M2	117.30
H	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	M2	147.40
J	Membekal dan memasang jerejak gelangsar (sliding grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	M2	175.20
	PINTU BESI BERLIPAT DAN PINTU ALUMINIUM		
K	Membekal dan memasang pintu besi berlipat (collapsible) termasuk alur-alur di atas dan di bawahnya serta bolt-bolt yang perlu	M2	243.60
L	Memasang semula pintu besi berlipat (collapsible) termasuk alur-alur di atas dan di bawahnya serta bolt-bolt yang perlu	M2	25.00
M	Membekal dan memasang pintu gelangsar aluminium termasuk kaca jernih dan semua kelengkapan yang perlu mengikut penentuan pembuat	M2	266.50
N	750mm x 1800mm x 32mm Tebal pintu tandas aluminium dipasang siap sebagaimana arahan dari pembuat	NO	50.80
P	675mm x 1800mm x 32mm Tebal pintu tandas aluminium dipasang siap sebagaimana arahan dari pembuat	NO	48.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Membekal dan memasang penutup gulung (roller shutter) dari 0.5mm tebal keluli lembut beroperasi secara manual, lengkap dengan semua alat tambah yang perlu mengikut penentuan pembuat.	M2	370.40
B	Membekal dan memasang penutup gulung (roller shutter) dari 0.5mm tebal keluli lembut beroperasi secara bermotor (motor operated), lengkap dengan semua alat tambah yang perlu mengikut penentuan pembuat.	M2	705.10
AWNING			
C	Membekal dan memasang awning bagi keluasan tidak melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/rangka besi (framing)	M2	115.10
D	Membekal dan memasang awning bagi keluasan melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/rangka besi (framing)	M2	113.70
E	Membekal dan memasang awning bergelugur bagi keluasan tidak melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/rangka besi (framing)	M2	118.50
F	Membekal dan memasang awning bergelugur bagi keluasan melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai/rangka besi (framing)	M2	116.90
PINTU PAGAR BESI			
G	Membekal dan memasang satu set baru pintu Gelongsor Besi 22G termasuk "Roller" bahagian atas dan bawah, "Top & Bottom Guides Tracks" termasuk memasang track ke dalam lantai konkrit serta memotong, menebuk, meribet dan sebagainya.	M2	320.00
H	-sda- pintu Gelongsor Besi 20G – sama-	M2	334.00
J	Menyediakan permukaan logam besi termasuk mengecat dengan satu lapis "Primer" undercoat tahan karat-red oxide.	M2	7.40
K	-sda- dua lapis Cat-Kilat (Gloss) pada peralatan logam	M2	15.00
PENUTUP LONGKANG			
L	Membekal dan memasang M.S. Angle Iron 18mm x 3mm tebal harga termasuk kerja-kerja memotong, membengkok, mengkimpal dan mengecat satu lapisan cat-primer oxide dan dua lapis cat-kilat.	M	17.80
M	sda- M.S. Angle Iron 25mm x 3mm tebal –sama-	M	18.10
N	sda- M.S. Angle Iron 32mm x 3mm tebal –sama-	M	18.90
P	sda- 150mm lebar (Half-round P.C. Drain) Standard width 300mm lebar –sama-	M	72.60
Q	sda- 225mm (Half-round P.C. Drain) Standard Size: 381mm lebar x 600mm	NO	60.00
R	sda- 225mm lebar (Half-round P.C Drain) Standard Size: 381mm lebar –sama-	M	85.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	Membekal dan memasang baru "Besi Penutup Longkang" (M.S. Drain Cover) dari besi keluli keras 18mm m.s.r. yang dikimpal di atas rangka besi 38mm x 38mm x 3mm m/steel angle iron untuk penutup longkang 150mm lebar: P.C. Drain. Standard size: 450mm L x 600mm P termasuk kerja mengecat.	M2	589.00
B	Membekal dan memasang "Checker Plate Sheet"-4mm tebal termasuk kerja-kerja membengkok, mengimpal dan menyediakan permukaan	M2	240.00
C	sda- 300mm lebar P.C. Drain Standard width: 300mm wide –sama-	M	450.00
KERJA BESI			
D	Membekal dan memasang M.S. Paip 100mm dia. – 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapis cat primer oxide dan dua lapis cat kilat.	M	87.00
E	sda- M.S. hollow section 75mm x 75mm – 2.3mm tebal –sama-	M	72.00
F	sda- M.S. plate 25mm x 6mm – tebal –sama-	M	16.50
G	Membekal dan memasang baru dawai rentang bersalut PC (SWG No.10) untuk penyidai kain.	M	17.00
H	Membekal memasang baru "Besi Penutup Longkang" (M.S. Drain Cover) dari besi keluli keras 18mm m.s.r. yang dikimpal diatas rangka besi 38mm x 38mm x 3mm m/steel angle iron untuk penutup longkang termasuk kerja mengecat.	M2	262.00
J	Sda- 25mm x 25mm x 3mm	M2	172.00
KERJA-KERJA RAILING			
K	Membekal dan memasang railing dari M.S tubing 38mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau.	M	70.00
L	-sda-M.S tubings 50mm diameter	M	73.00
M	-sda-stainless steel 50mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan aksesori.	M	250.00
N	Menyimen tiang besi M.S ke dalam lantai konkrit termasuk 4 Bil. M.S anchor bolt M.S plate dan mengimpalan.	NO	43.00
P	Menanam tiang besi kedalam tanah dengan asas footing berukuran 225mm x 225mm x 457mm	NO	37.00
Q	Membekal dan memasang baru M.S round bar 16mm x 990mm panjang untuk railing balcony, corridor dan tangga termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat.	M	21.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
A	-sda-M.S Angle iron 38mm x 3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat primer oxide dan dua lapisan cat kilat.B316	M	20.50
B	-sda-M.S Angle iron 50mm x 5mm tebal-sama-	M	25.00
C	-sda-M.S Angle iron 63mm x 6mm tebal-sama-	M	27.00
D	-sda-M.S Angle iron 74mm x 6mm tebal-sama-	M	30.00
E	-sda-M.S Paip 100mm diameter – 2.3mm tebal-sda-	M	107.00
F	-sda-M.S Paip 125mm diameter – 2.3mm tebal –sda-	M	148.00
G	-sda-M.S Paip 150mm diameter –2.3mm tebal-sda-	M	191.00
H	-sda-M.S Hollow rectangular section 25 mm x 50mm-1mm tebal-sama-	M	17.00
J	-sda-M.S Hollow rectangular section 25mm x 50mm-1.2mm tebal-sama-	M	23.00
K	-sda-M.S Hollow rectangular section 25mm x 50mm-2.3mm tebal-sama-	M	37.00
L	-sda-M.S Hollow rectangular section 37.5mm x 62.5mm- x 1.6mm tebal-sama-	M	39.00
M	-sda-M.S Hollow rectangular section 37.5mm x 62.5mm x 2.3mm tebal-sama-	M	64.00
N	-sda-M.S Hollow rectangular section 50mm x 50mm x 2.3mm tebal-sama-	M	70.00
P	-sda-M.S Hollow rectangular section 50mm x 100mm x 2.3mm tebal-sama-	M	115.00
Q	Membekal dan memasang M.S Braket anga (Pad Regular) ukuran 150mm x 50mm x 37.5mm tebal termasuk bolt & nut yang diperlukan.	M	25.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	'PERIMETER WELDED MESH FENCING'		
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani umumnya dibina daripada 4mm Ø mesh, dengan jarak tegak 75mm dan jarak mendatar 12.50mm, saiz panel 2400mm lebar. (anti climb fencing)</u>		
A	2.1m tinggi	M2	129.95
B	2.4m tinggi	M2	125.35
C	2.8m tinggi	M2	123.05
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani bersalut cat 'powder coated' umumnya dibina daripada 4mm Ø mesh, dengan jarak tegak 75mm dan jarak mendatar 12.50mm, saiz panel 2400mm lebar (anti climb fencing)</u>		
D	2.0m tinggi	M2	192.05
E	2.4m tinggi	M2	180.55
F	2.8m tinggi	M2	175.95
G	<i>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm x 60mm SHS Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing</i>	NO	234.00
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani umumnya dibina daripada 5mm Ø mesh, dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm, saiz panel 2400mm lebar.</u>		
H	1.2m tinggi	M2	94.30
J	1.8m tinggi	M2	80.50
K	2.1m tinggi	M2	74.75
L	2.4m tinggi	M2	73.60
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani bersalut cat 'powder coated' umumnya dibina daripada 5mm Ø mesh, dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm, saiz panel 2400mm lebar.</u>		
M	1.2m tinggi	M2	127.65
N	1.8m tinggi	M2	170.20
P	2.1m tinggi	M2	109.25
Q	2.4m tinggi	M2	105.80
R	<i>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm Ø Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing</i>	NO	110.50