

SYARAT – SYARAT KHAS

Syarat-syarat ini adalah menjadi sebahagian daripada syarat-syarat tawaran:

1. TEMPOH PENGHANTARAN

- 1.1 Tempoh penghantaran dan pemasangan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh **dua (2) minggu** daripada tarikh surat setuju terima.
- 1.2 Kontraktor hendaklah mematuhi tempoh yang telah ditetapkan. Sebarang kelewatan akan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan.

2. SPESIFIKASI TEKNIKAL/KERJA

- 2.1 Semua spesifikasi peralatan yang dibekalkan hendaklah dipenuhi dan jabatan berhak menolak mana-mana tawaran yang tidak menepati spesifikasi berkaitan.
- 2.2 Tempoh *warranty* ke atas mana-mana peralatan yang dibekalkan hendaklah dalam masa satu (1) tahun atau lebih daripada tarikh pemasangan.

3. TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR

- 3.1 Kontraktor tidak boleh mewakili tawaran kepada sesiapa pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada kerajaan.

4. TANGGUNG RUGI

- 4.1 Kontraktor bersetuju dengan kerajaan bahawa-
 - a) Kontraktor akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyiapkan pembekalan dan, melepaskan kerajaan sepenuhnya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, dari apa-apa tuntutan dan tanggungan daripada apa-apa kemalangan, kerugian, kerosakan, kehilangan atau kematian yang terbit daripada Kontraktor oleh Kontraktor di bawah Perjanjian ini dan Kerajaan, kerugian, kerosakan, kehilangan atau kematian itu;
 - b) Kontraktor hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa-apa tuntutan, prosiding, kerugian, kerosakan, kehilangan, ganti rugi dan kos yang ditanggung atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau terbit dari –

Kecuaian dalam penggunaan atau salah guna atau, penyelewengan oleh Kontraktor atau wakil, pekerja dan ejennya;

DAN

Apa-apa kehilangan, kerosakan atau kerugian harta atau kecederaan berikutan dari pelaksanaan tawaran ini.

5. **PEMBATALAN TAWARAN**

- 5.1 Kerajaan berhak menamatkan tawaran ini dengan mengemukakan notis penamatan secara bertulis yang berkuatkuasa dari tarikh notis itu jika :-

Kontraktor melanggar mana-mana syarat tawaran;

ATAU



Perkhidmatan kontraktor yang diberikan tidak memuaskan (tidak menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan);




ATAU

Kontraktor menarik diri sebelum tamat tempoh pembekalan.


- 5.2 Tindakan melanggar mana-mana syarat akan mengakibatkan tindakan tatatertib diambil ke atas kontraktor seperti mana yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 1995.

**SPESIFIKASI PERKHIDMATAN MEMBEKAL PERALATAN SIARAYA UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN DAKWAH
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR**

BIL	PERALATAN	SPESIFIKASI	GAMBAR
1.	MACKIE CFX 12MKII	<p>12 channels (8 mic/line mono, and 2 stereo line channels) 32-bit EMAC™ digital effects with 9 reverbs, 4 delays, phaser, chorus, flange; 2 parameter controls + EFX wide spatial expander 9-band stereo graphic equalizer</p>	
2.	RCF-ART 412A	<p>800 Watt Peak, 400 Watt RMS digital bi-amplification 127 dB max spl Wide dispersion 90 x 60 constant directivity horn 12" High power woofer, 2.5" voice coil 1" Mylar dome, high frequency driver DSP processing, boost eq, soft limiter and protection Xlr/jack input, xlr signal output</p>	

BIL	PERALATAN	SPESIFIKASI	GAMBAR
3.	ALTO SX 112	800 watt 12" Low-frequency transducer 1" neodymium high-frequency driver Full-length metal grill Two parallel Speakon NL4 jacks for input and through connections Lightweight, trapezoidal cabinet with handles Rugged, black textured finish	
4.	ALTO APX 1500	1500 Watts at 8 bridged mono 2 x 550 watts at 4 2x 350 watts at 8 Efficient Class D Power Lightweight two rack-space design Led level and clip indicator	
5.	SPLITTER ALTO 8 CHANNEL	95 - 100V ~: T 315 Mah 210 - 240V ~: T 200 mAH Power Consumption: max. 15 Watts Main Connection: Standard IEC Receptacle 8.54 x 19 x 1.7" (217 x 483 x 44mm) 6.4 lb (3 kg)	

BIL	PERALATAN	SPESIFIKASI	GAMBAR
6.	SIGNAL CABLE 100 100 MTR - KLOTZ	Balance single pair wiring cable conductor =standard tinned copper, 740.20mm(AWG 24/7) colour black weight 18 g/m	
7.	POWER CABLE 3 CORE (BLACK)	Flexible cable 3 Core x 40/.0076" 250 /440v	
8.	CABLE CONNECTOR MENNEKES 510/248	3 pin 16 amp connector CT-248 CT-510	

BIL	PERALATAN	SPESIFIKASI	GAMBAR
9.	STAND SPEAKER	Taiwan made a durable construction for speaker with portable holding tripod,locking pins and rubber foot caps.	
10.	CABLE CONNECTOR XLR NEUTRIK NC3 MX/NC3FX	3 pole female/male cable connector nickel housing , silver contact	